PTZ vezérlőjel osztó, csillagpontosító, és RS232/485 átalakító EVA-RS008 és EVA-RS016

PTZ vezérlőjel osztó, csillagpontosító, és RS232/485 átalakító, 1 RS232, és 2 RS485 bemenet, 8 RS485 kimenet, kétvezetékes félduplex, RS485-ön a vezérlőjel 1200m-es kábelhosszig vihető.


Általános jellemzők

EVA-RS008

- Bemeneti beállítás: 1 x RS232, 2 x RS485 (3 bemenet lehet készenléti állapotban egyidőben, de csak egy vezérlőpult lehet aktív egyszerre.).
- Kimenet: 8 x RS485
- 8 RS485 soros kimenet.
- A maximális átviteli távolság 1200 méter csavart érpárú kábelen keresztül.
- Sorba köthető más EVA-RS008/EVA-RS016 eszközökkel.
- A 8 kimenetről egy időben érkezhetnek a soros adatjelek.
- 12 Vdc adapterrel.

EVA-RS016

- Bemeneti beállítás: 1 x RS232, 2 x RS485 (3 bemenet lehet készenléti állapotban egyidőben, de csak egy vezérlőpult lehet aktív egyszerre.).
- Kimenet: 16 x RS485
- 16 RS485 soros kimenet.
- A maximális átviteli távolság 1200 méter UTP kábelen keresztül.
- Sorba köthető más EVA-RS008/EVA-RS016 eszközökkel.
- A 8 kimenetről egy időben érkezhetnek a soros adatjelek.
- 12 Vdc adapterrel.



Műszaki adatok:

Típus	**EVA-RS008**	**EVA-RS016**
Adat bemenet	RS232 / RS485 (Sorkapcsos csatlakozó)	
Adat bemenet kiválasztása	Kapcsoló	
Adat kimeneti portja	8 Port (Sorkapcsos csatlakozó)	16 Port (Sorkapcsos csatlakozó)
Kimenő adatjel	RS485	
Táp ellátás	12 VDC	
Áram felvétel	350mA	
Működési hőmérséklet	0 - 45℃	
Méretek (Sz x H x M)	482 x 100 X 44 (1U)	
Súly (g)	1050	1100
Anyag	Fém, fekete	

Kapcsolódó termékek:

EVA-RS001: RS232/RS485 átalakító.
EVA-PCR011: PTZ vezérlőjel vevő, beépített PELCO D protokoll, beltéri alkalmazásra.
EVA-PCR017: PTZ vezérlőjel vevő, beépített PELCO D protokoll, IP65 tokozatú kültéri alkalmazásra.
EVA-PCT017: PTZ vezérlőpult, beépített PELCO D protokoll.