
SmartLoop/PSTN

EN 54-2
EN 54-4
EN 54-21

0051
0051-CPR-1415
0051-CPR-1416
0051-CPR-1417
0051-CPR-1418
0051-CPR-1419
0051-CPR-1420


PSTN: VEZETÉKES DIGITÁLIS ÉS HANGHÍVÓ BŐVÍTŐKÁRTYA SMARTLOOP TŰZJELZŐKÖZPONTOKHOZ

SMARTLOOP



A SmartLoop/PSTN kommunikátor kártya lehetővé teszi SmartLoop tűzjelzőközpont számára a vezetékes telefonvonalak (PSTN) kezelését.
A kártya 1 telefonvonalat képes kezelni (és felügyelni) és a legszélesebb körben elterjedt digitális protokolokon jelentéseket továbbítani (SIA, Contact ID, stb...).
A két felügyelt telefonvonal garantálja a jelátvitelt vonalhiba esetén is. A kártya továbbá 8 memóriahellyel rendelkezik hangüzenetek számára, melyek hangüzenetes jelentések során használhatók.
A bővítőkártya saját mikrokontrollerrel rendelkezik, mely képes vészhívásokat indítani az tűzjelzőközpontot vezérlő mikroprocesszor hibája esetén is.
Képes továbbá vészhívásokat indítani riasztási eseménykor is abban az esetben is, ha a központ mikroprocesszora hiba státuszban van. (**Emergency54** technológia).

FŐBB JELLEMZŐK



- Közvetlenül a SmartLoop központ alaplapjához csatlakoztatható
- Csatlakozást biztosít 2 telefonvonalhoz (fő vonal + biztonsági vonal)
- Központonként csak 1 bővítőkártya csatlakoztatható
- Digitális formátumok kezelése(SIA, CIS etc.)
- Hangüzenetes hívások
- 8 felhasználó által rögzíthető egyenként 10mp-es hangüzenet tárolása
- Tápfeszültség 24V
- Áramfelvétel nyugalmi helyzetben: 20mA
- Maximális áramfelvétel: 60mA


SMARTLOOP/PSTN

EN 54-2
EN 54-4
EN 54-21


0051
0051-CPR-1415
0051-CPR-1416
0051-CPR-1417
0051-CPR-1418
0051-CPR-1419
0051-CPR-1420

TELEPÍTÉS

A kártya alaplapba csavarható távtartókkal érkezik és közvetlenül az alaplapra csatlakozik.



BEKÖTÉS



RENDESÉSI KÓDOK

SmartLoop/2080-P: vezérlőközpont, 2 hurokkal (8-ra bővíthető), kezelőegységgel, kijelzővel, állapotjelző LED tablóval és SmartLoop/PRN nyomtató (kiegészítő modul) befogadására alakított fémházzal.
SmartLoop/2080-G: vezérlőközpont, 2 hurokkal (8-ra bővíthető), kezelőegységgel, kijelzővel.
SmartLoop/2080-S: vezérlőközpont, 2 hurokkal (8-ra bővíthető), kezelő és kijelző egység nélkül.
SmartLoop/1010-P: vezérlőközpont, 1 hurokkal (nem bővíthető), kezelőegységgel, kijelzővel, állapotjelző LED tablóval és SmartLoop/PRN nyomtató (kiegészítő modul) befogadására alakított fémházzal.
SmartLoop/1010-G: cvezérlőközpont, 1 hurokkal (nem bővíthető), kezelőegységgel, kijelzővel.
SmartLoop/1010-S: cvezérlőközpont, 1 hurokkal (nem bővíthető), kezelő és kijelző egység nélkül.
SmartLoop/PSTN: vezetékes digitális és hanghívó kártya.

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076, Monteprandone (AP), ITALY
Tel. +39 0735 705007 _ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz

Inim distributor's stamp and signature